

Conteneur MobyDos entièrement isolé

Option Code: [-CONT-ISO-]

Conteneur galvanisé à chaud entièrement isolé comme protection contre les intempéries pour l'armoire électrique et le système de dosage du floculant.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison



Fonction

Le conteneur chauffé et entièrement isolé offre une protection contre le gel, les intempéries et le vandalisme. Les appareils et les pièces d'usure peuvent y être rangés en toute sécurité.

Le traçage thermique du tuyau de floculant assure une alimentation fiable du floculant sensible à la température dans la conduite de refoulement du laveur de roues, même en hiver.

Spécifications

• Dimensions (H×L×P)	220×220×225 cm
• Matériau	Acier galvanisé à chaud
• Poids	480 kg
• Valeur de raccordement	1,0 kW
• Longueur du traçage thermique	15 m

Description technique

Conteneur verrouillable galvanisé à chaud et entièrement isolé, composé d'un cadre profilé et d'une tôle perlée, avec sol en bois massif et éclairage intérieur. Supports préinstallés pour l'armoire électrique et le système de dosage du floculant, avec 15 mètres de traçage thermique pour le tuyau de floculant. Thermostat pour la régulation du chauffage dans le conteneur.

Interrupteur externe d'ARRÊT D'URGENCE pour le système de lavage.

Contenu général de la livraison

- Conteneur MobyDos entièrement isolé et verrouillable
- Interrupteur externe d'ARRÊT D'URGENCE
- Support pour l'armoire électrique
- Support pour le système de dosage du floculant
- Chauffage avec thermostat
- Éclairage interne
- Passe-câbles
- Traçage thermique pour le tuyau de floculant