

Dosaggio del flocculante (MobyDos Compact)

Option Code: [-DOSY-]

Impianto di dosaggio compatto per l'aggiunta automatica di flocculante durante il processo di riciclo dell'acqua.



I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni

Funzione

L'impianto di dosaggio MobyDos Compact consente di automatizzare l'aggiunta di flocculante. La regolazione continua semplifica il dosaggio corretto e permette di immettere il flocculante direttamente nel processo di lavaggio. In tal modo si ottimizza la miscelazione dell'acqua di lavaggio con il flocculante.

L'impiego di flocculante provoca il rapido deposito delle particelle di sporco nel serbatoio di recupero e consente di ridurre il volume dei serbatoi utilizzati. Si effettua quindi la stabilizzazione del fango sedimentato e ciò permette di asportarlo con una pala di escavatore, un camion aspirante o un nastro trasportatore a raschiamento.

Specifiche tecniche

Pompa

• Portata max.	25 l/h
• Dimensioni (H×W×P)	35×30×30 cm
• Peso	8 kg
• Potenza elettrica	0,12 kW

Descrizione tecnica

Pompa dosatrice elettromagnetica, robusta, senza bisogno di manutenzione, con lubrificazione a olio, per l'alimentazione del flocculante liquido MobyFloc (copolimero cationico dell'acrilammide) nell'impianto di lavaggio ruote. MobyFloc copre una vasta gamma di applicazioni ed è adatto a molti tipi di suolo. Se eccezionalmente non fosse possibile raggiungere un effetto ottimale nonostante il sufficiente dimensionamento del serbatoio di riciclaggio, il partner MobyDick potrà offrire un'alternativa. Si raccomanda di non utilizzare altri tipi di flocculante senza consultazione preliminare.

Contenuto generale della fornitura

- Pompa dosatrice elettromagnetica con lubrificazione a olio per la regolazione continua della quantità di alimentazione
- Kit di valvole e tubi adatti
- Modulo di estensione nell'armadio di comando
- Istruzioni di dosaggio
- Pompa di aspirazione manuale