

Dispositif de nettoyage manuel « Régulier »

Option Code: [-MAWS-]

Dispositif manuel pour le nettoyage des véhicules et de l'environnement.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison



Fonction

L'option *Dispositif de lavage manuel « Régulier »* peut être utilisée pour le nettoyage de véhicules, d'appareils et de machines. S'il est utilisé dans la zone d'entrée ou de sortie de l'installation, l'eau de lavage est réacheminée dans le réservoir de recyclage pour être réutilisée.

Également idéal pour le nettoyage de l'installation et de son environnement.

Description technique

Tuyau d'incendie de haute qualité de 20 mètres de long avec lance réglable et support de tuyauterie galvanisé. Une des pompes submersibles du laveur de roues sert à alimenter le dispositif de nettoyage au moyen d'une vanne papillon et d'une vanne manuelle. Une pompe supplémentaire n'est pas nécessaire. La pompe submersible est activée directement sur l'armoire électrique via un commutateur rotatif. Le flexible et la lance peuvent être démontés à tout moment au moyen d'accouplements rapides.

Spécifications

• Longueur du tuyau d'incendie	20 m
• Quantité d'eau	120 l/min
• Pression d'eau	2 bar

Contenu général de la livraison

- Vanne d'arrêt DN100
- Vanne 2"
- Tuyau d'incendie
- Lance réglable
- Support pour flexible
- Extension dans l'armoire électrique