

Serbatoio dell'acqua separato

Option Code: [-TANK-]

Serbatoio d'acqua separato per compensazione dell'acqua persa.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni



Funzione

Se non è disponibile un attacco acqua nei pressi di un impianto di lavaggio ruote, si può utilizzare il serbatoio dell'acqua separato per compensare l'acqua persa. Il posizionamento avviene a un livello superiore a quello dell'acqua di lavaggio nei serbatoi di recupero. Se il livello dell'acqua nel serbatoio di recupero scende, la valvola a galleggiante apre automaticamente la linea di mandata dal serbatoio d'acqua separato. L'acqua persa sarà sostituita.

Descrizione tecnica

Serbatoio dell'acqua costituito da una solida costruzione in acciaio con telaio a profilati (5 mm) e lamiera. Trattamento della superficie tramite pulizia chimica, prima mano 60 µ e strato di copertura 60 µ blu traffico (RAL 5017).

Chiusino di scarico con raccordo rapido per un facile collegamento del serbatoio separato all'impianto di lavaggio ruote.

Specifiche tecniche

• Dimensioni (H×P×L)	145×220×580 cm
• Volume	18 m ³
• Peso	1.700 kg
• Materiale	Acciaio
• Colore	Blu traffico (RAL 5017)

Contenuto generale della fornitura

- Serbatoio dell'acqua
- Chiusino di scarico con raccordo rapido GEKA®